

FUH35, FUH70

Переносные преобразователи частоты и напряжения



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



Портативный преобразователь частоты является легким, его легко транспортировать, а также он совершенно не нуждается в техническом обслуживании.

FUH35 и FUH70 являются самыми лёгкими преобразователями частоты для обработки бетона. Они оснащены новейшей высокочастотной технологией. Эта занимающая малое пространство технология обеспечивает невероятно компактные размеры и малый вес по сравнению с электронными преобразователями. Данные приборы также характеризуются надежной и стабильной подачей тока и напряжения даже при непрерывной эксплуатации. Они подходят для обеспечения работы внутренних и внешних вибраторов.

- Невероятно малый вес, следовательно легкость транспортировки
- Большой индикатор позволяет проводить проверку функционирования в любое время
- Система защиты от перегрузки предотвращает чрезмерное потребление тока подключенным устройством
- Преобразователь FUH70 также доступен с регулируемой частотой
- Совершенно не нуждается в техническом обслуживании

FUH35, FUH70 Технические характеристики

	FUH35/2/042	FUH70/4/042*
Д x Ш x В мм	511 x 303 x 321	516 x 303 x 420
Д x Ш x В мм	545 x 138 x 241	
Вес кг	18	28
преобразователь частоты	нет	
Входное напряжение В	230	230
Выходное напряжение В	42	42
Входная частота Гц	50	50
Выходная частота Гц	200	200
Входной ток 1~ А	9,5	16
Выходной ток 3~ А	35	58
Входная мощность кВА	2,2	3,7
Выходная производительность кВА	2	3,4
степень защиты	IP44	IP44
электрический кабель м	1,5	1,5
Тип разъема	CEE 7/7 (модель EF)	CEE 7/7 (модель EF)
Подключение-Розетки Количество	2	4
Подключение-Розетки Модель	CEE 3P 32 A 4N 50 В 100–200 Гц	CEE 3P 32 A 4N 50 В 100–200 Гц

* доступна модификация с регулируемой частотой (0-200 Гц)

Примечание: Обратите внимание, что доступность различных видов оборудования может варьироваться в зависимости от страны, в которой находится заказчик. Вполне возможно, что определенная информация или выпускаемый продукт могут быть недоступны в вашей стране. Более точная информация о мощности двигателя приведена в руководстве по эксплуатации; фактическая отдаваемая мощность может изменяться в зависимости от условий эксплуатации. За исключением ошибок и пропусков. Изображения.
Copyright © 2019 Wacker Neuson SE.